



18	2	Zylinderkopfschraube	DIN 6912 - M4 x 10
17	2	Zylinderkopfschraube	DIN 912 - M4 x 12
16	1	O-Ring 19 x 1	DIC010028
15	2	O-Ring 9,0 x 1,2 V	DIC010002
14	1	O-Ring 6 x 1,2	DIC010025
13	1	Kolbendichtung - 12-7 FKM	DIC010029
12	1	Quadring K3,0	DIC010024
11	2	Winkel-Verschraubung PUSH M5 - 6-4 - FKM	VSA800014
10	1	Drosselschraube - M5 (inkl. Dichtung)	SPK000206
9	1	Minidrossel - M5 (inkl. Dichtung)	SPK000205
8	1	Führungsscheibe BL	SPK000513
7	1	Druckfeder Blockdüse	SPK000502
6	1	Schließkolben BL	SPK000511
oder	1	Innendüse BL-07 VA	SPK000515
5	1	Innendüse BL-07 MS	SPK000514
4	1	Spannbock	SPK010034
3	1	Aussendüse BS	SPK000712
2	1	Rasterrändelunterteil kurz	SPK010036
1	1	Düsenkörper DBS 07	SPK010030
Pos.	Menge	Benennung	Artikelnummer

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK			
Änderung	Ausgabedatum	Bemerkung	Artikel Nr.
A. Hiessl	15.09.2020	EX-Zeichnung	SPK010002
		Dokumentenart	
		Baugruppenzeichnung	
		Titel, Zusätzlicher Titel	
		DBS 07 - MS- 6-4 PUSH	
		Maßstab: 1:1	A3
 HIESSL Schmiertechnik GmbH D - 72663 Grossbottlingen <small>Vervielfältigen und Kopieren nur mit unserer Genehmigung / Reproduce or copy only with our permission</small>			