




20	1	Gewindestift	DIN 913 - M4 x 4
19	1	Gelenkhalterkopf - M5	HAL000018
18	1	Sechskantmutter - VA - M5x0.5	SPK000210
17	1	Sechskant Hohlschraube - M5 - 14	VSA000006
16	1	O-Ring 8,0 x 1,0	DIC010009
15	1	O-Ring 4,5 x 1,5	DIC010008
14	1	O-Ring 4,0 x 0,6	DIC010006
13	2	Dichtungsring PA-M5-1mm	DIC000003
12	1	Kolbendichtung - SD18 NBR	DIC010003
11	1	Nadeldichtung - SD18	DIC010005
10	1	Schwenkverschraubung - Ringstück - 6-4	VSA000013
9	1	Schwenkverschraubung - M5 - 4-2	VSA000014
8	1	Druckfeder - SD18 Standard	SPK000207
7	1	Minidrossel - M5 (inkl. Dichtung)	SPK000205
6	1	Rändelschraube - SD18	SPK000208
5	1	Justierschraube - SD18	SPK000209
4	1	Schließkolben - SD18	SPK000204
3	1	Außendüse 1.6 - SD18	SPK000200
2	1	Innendüse-2011 - SD18	SPK000201
1	1	Düsenkörper - SD18	SPK000214
Pos.	Menge	Benennung	Artikelnummer

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK			
Änderung	Ausgabedatum	Bemerkung	Artikel Nr.
A. Hiessl	09.09.2020	EX-Zeichnung	SPK000218
		Dokumentenart	
		Baugruppenzeichnung	
		Titel, Zusätzlicher Titel	
		SD18 - Standard	
		Maßstab: 1:1	A3
Vervielfältigen und Kopieren nur mit unserer Genehmigung / Reproduce or copy only with our permission			